

TSUGAMI B0205E-III

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TSUGAMI
Modèle : B0205E-III
Année : 2015
N° Série : 21009A
N° Stock : 10486



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre maximum en barre	: 20 [mm]
- Longueur maxi d'usinage	: 210 [mm]
- Vitesses de broche	: 200 - 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre maximum en barre	: 20 [mm]
- Vitesses de broche	: 200 - 12000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 5
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
PEIGNE 2	
- Nombre de positions	: 3
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 8
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 2

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : TSUGAMI

Modèle : B0205E-III

Année : 2015

N° Série : 21009A

N° Stock : 10486

- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Puissance installée : 11 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 1655 x 1125 [mm]
- Hauteur machine : 1700 [mm]
- Poids machine : 2000 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures de travail : 13.837 [h]

ÉQUIPEMENT

- CNC : Fanuc Oi-TD
- Lampe d'état 3 couleurs
- Canon tournant
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Ejection de pièce
- Convoyeur à copeaux
- Bac d'arrosage
* avec pompe haute pression : 70 [bars]
- Embarreur : IEMCA ELITE 220 E / 32 LL
- Système anti-incendie *
NB : sans garantie de fonctionnement. A faire contrôler par un organisme qualifié de l'acheteur.
- Transformateur électrique