

OKK HMC400

Type : Centre d'usinage horizontal

Marque : OKK

Modèle : HMC400

Année : 2018

N° Série : MAM6041#178

N° Stock : T14761



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 4
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte-outil	: BT40 Big Plus
- Puissance de broche	: 37 [kW]
- Vitesses de broche	: 15.000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 560 / 560 / 690 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 63 [m/min]
- Vitesses avances travail (X/Y/Z)	: 40 [m/min]
AXE ROTATIF B	
- Course	: 360 [°]
- Précision d'indexation	: 0.001 [°]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité du magasin d'outils	: 60
- Temps de changement d'outil	: 2,8 [sec]
CHANGEUR DE PALETTES	
- Type de changeur de palettes	: Rotopalette
- Dimensions palette	: 400 x 400 [mm]
- Nombre de palettes	: 2
- Poids admissible sur palette	: 400 [kg]
- Distance palette / axe broche (mini/maxi)	: 80 - 640 [mm]
- Distance centre palette / nez broche (mini/maxi)	: 50 - 740 [mm]
- Diamètre maxi pièce	: 630 [mm]

Type : Centre d'usinage horizontal

Marque : OKK

Modèle : HMC400

Année : 2018

N° Série : MAM6041#178

N° Stock : T14761

- Hauteur maxi pièce : 920 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Tension alimentation : 200 [V]
- Puissance installée : 48 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 4.480 x 2.605 [mm]
- Hauteur machine : 2.640 [mm]
- Poids machine : 8.500 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures sous tension : 13055 [h]

ÉQUIPEMENT

- CNC : Fanuc FAi
- Manivelle électronique déportée
Interface : PCMCIA / USB / RJ45
- Taraudage rigide
- Bac d'arrosage : 695 [l]
* avec pompe haute pression : 70 [bars]
* Arrosage centre broche
* Avec douchette de lavage
- Convoyeur à copeaux
- Refroidissement de broche : Daikin
- Aspirateur brouillard d'huile : LNS
- Palpeur outils : Renishaw
- Palpeur pièce : Renishaw
- Transformateur électrique : 400 / 200 [V]