

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77 FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL : rd@rdmo.com

BROTHER Speedio S700 X1

Type: Centre d'usinage vertical

Marque : BROTHER Modèle : Speedio S700 X1

Année : 2013 N° Série : 111220 N° Stock : T15975





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes BROCHE DE FRAISAGE

Type de porte outilPuissance de brocheVitesse de broche

AXES LINEAIRES
- Courses axes X/Y/Z

Vitesses avances rapides (X/Y/Z)

Vitesses avances rapides (X/Y/Z)
 Vitesses avances travail (X/Y/Z)
 Distance table / nez de broche
 CHANGEUR D'OUTILS

Type de changeur d'outilsCapacité de magasin

- Temps de changement d'outil

TABLE

- Dimensions table

- Poids admissible sur table

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Tension alimentation
Puissance installée

ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol
- Hauteur machine

- Poids machine HEURES MACHINE : 4

: BT30 : 4,9 [kW]

: 16.000 [tr/min]

: 700 x 400 x 300 [mm] : 50 / 50 /56 [m/min]

: 1 - 30.000 [mm/min] : 330 - 630 [mm]

: Parapluie : 21

:0,8 [s]

: 800 x 400 [mm]

: 250 [kg]

: 220 [V] : 9,5 [kVA]

: 2.050 x 2.220 [mm] : 2.497 [mm] : 2.400 [kg] Type: Centre d'usinage vertical

Marque : BROTHER Modèle : Speedio S700 X1

Année : 2013 N° Série : 111220 N° Stock : T15975

- Heures sous tension : 23.456 [h] - Heures de travail : 16.703 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Brother CNC-C00 - Interface(s) : Ethernet / USB

- Manivelle électronique déportée

Option CNC
 Option CNC
 High accuracy mode B□
 Type de diviseur
 * Fabricant
 : extanded Memory 500 Mo
 : High accuracy mode B□
 : 4e axe CNC intégré
 : YUKIWA

* Modèle : DRC170-EU

* Course 4e axe : 360 [°]

* Précision indexation 4e axe : 0,001 [°]

* Diamètre de serrage : 140 [mm]

* Hauteur de pointe : 135 [mm]

* avec contre-pallier

* Bac d'arrosage : 150 [l] * avec pompe HP : 15 [bar]

* avec lavage cabine- Arrosage centre broche- Palpeur outils marque/type- Transformateur électrique