

FANUC ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5
Année : 2018
N° Série : P18YZG241
N° Stock : 10782P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: BBT 30 (Big-Plus)
- Puissance de broche	: 12 [kW]
- Vitesse de broche	: 24.000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 500/400/330 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Vitesses avances travail (X/Y/Z)	: 1-30.000 [mm/min]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Parapluie
- Capacité de magasin	: 21
TABLE	
- Dimensions table	: 650 x 400 [mm]
- Poids admissible sur table	: 300 [kg]
- Distance table / nez de broche	: 250-580 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 380 [V]
- Puissance installée	: 11 [kVA]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 1565 X 2027 [mm]
- Hauteur machine	: 2325 [mm]
- Poids machine	: 2200 [kg]

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5
Année : 2018
N° Série : P18YZG241
N° Stock : 10782P

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 31i-Model B5
- Lampe d'état 3 couleurs	
- Type de diviseur	: 4e-5e axe intégré
* Fabricant	: LEHMANN
* Modèle	: Serie 500
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: 70 [bar]
- Arrosage centre broche	
- Convoyeur à copeaux	: ARRIERE
- Palpeur outils marque/type	: HEXAGON
- Palpeur pièce marque/type	: HEXAGON
- Système anti-incendie	
* Sans garantie de fonctionnement	
- Transformateur électrique	
- Mandrin 3 mors	: SCHUNK