SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

FANUC ROBODRILL ALPHA-D21SiB5

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL ALPHA-D21SiB5
Année : 2017
N° Série : P177ZJ102
N° Stock : P2496

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: BBT30
- Puissance de broche	: 14,2 [kW]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 300/300/400 [mm]
- Distance table / nez de broche	: 250-580 [mm]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Parapluie
- Capacité de magasin	: 21
TABLE	
- Dimensions table	: 630 x 330 [mm]
- Poids admissible sur table	: 200 [kg]
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 400 [V]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 995x2250 [mm]
- Hauteur machine	: 2355 [mm]

Descriptif technique sans garanties, seulement à titre indicatif. Si documentation technique, livrée sur CDROM au format PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Type : Centre d'usinage vertical
Marque : FANUC
Modèle : ROBODRILL ALPHA-D21SiB5
Année : 2017
N° Série : P177ZJ102
N° Stock : P2496

- Poids machine	: 2200 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures sous tension	: 1973 [h]
- Heures de travail	: 306 [h]

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 31i
- Conversationnel	: Manual guide
- Type de diviseur	: 4e-5e axe intégré T1-507510 Lehmann
* Précision indexation 4e axe	: 0.001 [°]
* Précision indexation 5e axe	: 0.001 [°]

Bac d'arrosage
- Arrosage centre broche
- Transformateur électrique

Descriptif technique sans garanties, seulement à titre indicatif. Si documentation technique, livrée sur CDROM au format PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils