

## FANUC ROBODRILL α-T21iFa

**Type :** Centre d'usinage vertical  
**Marque :** FANUC  
**Modèle :** ROBODRILL α-T21iFa  
**Année :** 2011  
**N° Série :** P119XG834  
**N° Stock :** 11007



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - Nombre d'axes                    | : 3                 |
| BROCHE DE FRAISAGE                 |                     |
| - Type de porte outil              | : BBT 30 (Big-Plus) |
| - Puissance de broche              | : 12 [kW]           |
| - Vitesse de broche                | : 10000 [tr/min]    |
| AXES LINEAIRES                     |                     |
| - Courses axes X/Y/Z               | : 500/400/330 [mm]  |
| - Vitesses avances rapides (X/Y/Z) | : 54 [m/min]        |
| CHANGEUR D'OUTILS                  |                     |
| - Type de changeur d'outils        | : Parapluie         |
| - Capacité de magasin              | : 21                |
| TABLE                              |                     |
| - Dimensions table                 | : 650 x 400 [mm]    |
| - Poids admissible sur table       | : 300 [kg]          |
| - Distance table / nez de broche   | : 250-580 [mm]      |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE            |                     |
| - Tension alimentation             | : 380 [V]           |
| ENCOMBREMENT                       |                     |
| - Dimensions au sol                | : 1565 X 2027 [mm]  |

**Type : Centre d'usinage vertical**  
**Marque : FANUC**  
**Modèle : ROBODRILL  $\alpha$ -T21iFa**  
**Année : 2011**  
**N° Série : P119XG834**  
**N° Stock : 11007**

- Hauteur machine : 2346 [mm]  
- Poids machine : 2000 [kg]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 31i model B5  
- Taraudage rigide  
- Lampe d'état 3 couleurs  
- Bac d'arrosage  
\* avec pompe HP : 15 [bar]  
- Arrosage centre broche  
- Convoyeur à copeaux : DROITE  
- Palpeur outils marque/type : MIDEX BKS1S