

## MATSUURA MX-520

**Type : Centre d'usinage vertical**  
**Marque : MATSUURA**  
**Modèle : MX-520**  
**Année : 2018**  
**N° Série : 21024**  
**N° Stock : 10847**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
BROCHE DE FRAISAGE	
- Type de porte outil	: BT40
- Puissance de broche	: 22 [kW]
- Vitesse de broche	: 12.000 [tr/min]
AXES LINEAIRES	
- Courses axes X/Y/Z	: 630 x 560 x 510 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 40.000 [mm/min]
AXE ROTATIF A	
- Course	: -125 / +10 [°]
- Précision d'indexation	: 0,001 [°]
- Vitesse avance rapide	: 17 [tr/min]
- AXE ROTATIF C	
- Course	: 360 [°]
- Précision d'indexation	: 0,001 [°]
- Vitesse avance rapide	: 33 [tr/min]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité de magasin	: 60

**Type : Centre d'usinage vertical**

**Marque : MATSUURA**

**Modèle : MX-520**

**Année : 2018**

**N° Série : 21024**

**N° Stock : 10847**

**TABLE**

- Dimensions table : Ø300 [mm]
- Poids admissible sur table : 200 [kg]
- Diamètre maximum usinable : 520 [mm]
- Hauteur maxi pièce : 350 [mm]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 200 [V]
- Puissance installée : 63 [kVA]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 3.851 x 2.260 [mm]
- Hauteur machine : 2.950 [mm]
- Poids machine : 9.450 [kg]

**HEURES MACHINE**

- Heures sous tension : 10875 [h]
- Heures de travail : 2027 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc G-Tech 31iB
- Conversationnel : Manual guide
- Interface(s) : RJ45 / PCMCIA
- Option : Package 5 axes
- Option de la broche : POWER UP
- Prédiposition hydraulique avec 6 voies au centre table
- Règles de mesure directe
- Lampe d'état 3 couleurs
- Bac d'arrosage
- \* avec pompe HP : 20 [bar]
- Arrosage centre broche
- Convoyeur à copeaux : LNS
- Palpeur outils marque/type : BLUM
- Transformateur électrique