

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

BUMOTEC S 191

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque : BUMOTEC Modèle : S 191 Année : 2008

Annee : 2008 N° Série : 2982 N° Stock : 10488





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 7
- Nombre de broches : 2

BROCHE PRINCIPALE

- Puissance de broche

- Vitesse de broche

- Diamètre max en barre

- Précision d'indexation axe C

: 15 [kW]

: 5500 [tr/min]

: 42 [mm]

- 0.001 [°]

CONTRE-BROCHE

- Puissance de broche

- Vitesse de broche

- Diamètre max en barre

- Précision d'indexation axe C

- Course

: 15 [kW]

: 5500 [tr/min]

: 42 [mm]

: 0.001 [°]

: 330 [mm]

BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE

- Course X/Z : 410/400 [mm]
- Course Y : 200 [mm]
- Course axe B : -25/+115 [°]
- Précision d'indexation axe B : 0.001 [°]
- Type d'outil : HSK40
- Vitesse de broche : 30000 [tr/min]
- Puissance de broche : 8 [kW]

CHANGEUR D'OUTILS

- Type de changeur d'outils : Parapluie

- Capacité de magasin : 60

- Temps de changement d'outil : 1.2 [s]

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque: BUMOTEC Modèle: S 191 **Année: 2008** N° Série: 2982 N° Stock: 10488

- Nombre de positions

: 60

: 150.000 [tr/min]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation :400 [V]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3300 x 2900 [mm] - Hauteur machine : 2100 [mm] - Poids machine : 5000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 11659 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i model A5

- Règles de mesure directe

- Bac d'arrosage * avec pompe HP : 70 [bar]

* Arrosage centre broche

- Aspirateur brouillard d'huile : ELBARON RON/A 100 DV

- Refroidissement de broche

- Palpeur pièce marque/type : Renishaw OMP40-2

- Récupérateur de pièces

- 1 Broche NAKANISHI HTS1501S - Système anti-incendie

* Sans garantie de fonctionnement

- Tire-Barres