

BUMOTEC S-192FT

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : BUMOTEC

Modèle : S-192FT

Année : 2005

N° Série : 2786/11

N° Stock : 9990



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 7
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Puissance de broche	: 14 [kW]
- Vitesse de broche	: 6.000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 42 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Puissance de broche	: 9,7 [kW]
- Vitesse de broche	: 5.000 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Course	: 330 [mm]
BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE	
- Course X/Z	: 425 / 550 [mm]
- Course Y	: 200 [mm]
- Course axe B	: -105 / +105 [°]
- Précision d'indexation axe B	: 0,001 [°]
- Type d'outil	: HSK40
- Vitesse de broche	: 25.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 10 [kW]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité de magasin	: 30
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 400 [V]

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : BUMOTEC

Modèle : S-192FT

Année : 2005

N° Série : 2786/11

N° Stock : 9990

- Puissance installée : 17 [kW]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 2.548 x 1.922 [mm]
- Hauteur machine : 2.686 [mm]
- Poids machine : 6.500 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC : Num Power 1050
- Conversationnel
- Lampe d'état 3 couleurs
- Bac d'arrosage
* avec pompe HP
- Convoyeur à copeaux
- Aspirateur brouillard d'huile : ELBARON
- Refroidissement de broche
- Récupérateur de pièces
- Embarreur : LNS HYDROBAR MINI-SPRINT