

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

DMG MORI NTX1000/SZM

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque : DMG MORI Modèle : NTX1000/SZM

Année: 2011

N° Série: NTX10KB0035

N° Stock: T15915





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE

- Nombre d'axes : 5
- Nombre de broches : 3
BROCHE PRINCIPALE

- Puissance de broche : 11 [kW]
- Vitesse de broche : 6000 [tr/min]
- Diamètre max en barre : 52 [mm]
- Précision d'indexation axe C : 0.0001 [°]

CONTRE-BROCHE

- Puissance de broche

- Vitesse de broche

- Diamètre max en barre

- Précision d'indexation axe C

: 7.5 [kW]

: 6000 [tr/min]

: 38 [mm]

- Précision d'indexation axe C

: 0.0001 [°]

- Course X/Z : 455/800 [mm]
- Course Y : 105 [mm]
- Course axe B : 120 [°]
- Précision d'indexation axe B : 0.0001 [°]
- Type d'outil : HSK50
- Vitesse de broche : 30000 [tr/min]

- Type d'outil : HSK50
- Vitesse de broche : 30000 [tr/min]
- Puissance de broche : 9 [kW]
CHANGEUR D'OUTILS
- Capacité de magasin : 76

TOURELLE INFÉRIEURE
- Nombre de positions : 10
- Nombre de positions motorisées : 10

- Vitesse outils tournants : 6000 [tr/min]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque : DMG MORI Modèle: NTX1000/SZM

Année: 2011

N° Série: NTX10KB0035

N° Stock: T15915

- Puissance installée :48 [kVA]

EQUIPEMENT

- CNC : FANUC 31i MAPPSIV

- Règles de mesure directe

* Arrosage centre broche

- Fonction contre pointe dans la contre broche

- Palpeur outils marque/type

- Palpeur pièce marque/type : Renishaw - Embarreur : IEMCA KID 80

- Transformateur électrique