

TSUGAMI HS20M-5AX

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : TSUGAMI

Modèle : HS20M-5AX

Année : 2015

N° Série : 17019A

N° Stock : 10609



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Puissance de broche	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Vitesse de broche	: 200 - 10000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Puissance de broche	: 1.5 / 2.2 [kW]
- Vitesse de broche	: 200 - 12000 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
* Course X/Z	: 488 / 335 [mm]
BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE	
- Course X/Z	: 289 / 305 [mm]
- Course Y	: 75 (-15/+60) [mm]
- Course axe B	: 180 [°]
- Précision d'indexation axe B	: 0.001 [°]
- Type d'outil	: 15T
- Vitesse de broche	: 300 - 30000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 / 5.5 [kW]
CHANGEUR D'OUTILS	
- Type de changeur d'outils	: Parapluie
- Capacité de magasin	: 24
CONTRE OPERATION	
Nombre de positions	: 4
Nombre de positions	: 3
ENCOMBREMENT	
- Poids machine	: 2.700 [kg]

Type : Centre de tournage/fraisage

Marque : TSUGAMI

Modèle : HS20M-5AX

Année : 2015

N° Série : 17019A

N° Stock : 10609

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 52500 [h]
- Heures de travail : 11639 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i Model B5
- Lampe d'état 3 couleurs
- Bac d'arrosage : Hydro-Fluid HP3
* avec pompe HP : 40 - 170 [bar]
- Convoyeur à copeaux
- Refroidissement de broche
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Embarreur : LNS EXPRESS 220 S2
- Système anti-incendie
* Sans garantie de fonctionnement
- Transformateur électrique