

FANUC ROBOCUT α-C600iA

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-C600iA
Année : 2015
N° Série : P1596A214
N° Stock : 10990P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURSES

- Courses axes X/Y/Z : 600x400x310 [mm]
- Courses axes U/V : +/-100/+/-100 [mm]
- Conicité max. : +/-30/150 [°/mm]

PIECE

- Dimensions max. de la pièce : 1050x820x300 [mm]
- Poids max. de la pièce : 1000 [kg]

GUIDE FIL

- Diamètre du fil : 0.1-0.3 [mm]
- Poids de la bobine : 16 [kg]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]
- Puissance installée : 13 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2650x3050 [mm]
- Hauteur machine : 2070 [mm]
- Poids machine : 3600 [kg]

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-C600iA
Année : 2015
N° Série : P1596A214
N° Stock : 10990P

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31iw-model B
- Groupe de refroidissement
- Centrale de filtration