

INDEX C200

Type : Tour CNC
 Marque : INDEX
 Modèle : C200
 Année : 2010
 N° Série : 720442
 N° Stock : 10380



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 2
- Nombre d'axes	: 10
- Nombre de tourelles	: 3
BROCHE PRINCIPALE	
- Nez de broche	: AD140
- Puissance de broche	: 25 / 33 [kW]
- Vitesses de broche	: 5.000 [tr/min]
- Diamètre maximum en barre	: 65 [mm]
- Diamètre maximum en mandrin	: 160 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Nez de broche	: AD140
- Puissance de broche	: 25 / 33 [kW]
- Vitesses de broche	: 5.000 [tr/min]
- Diamètre maximum en barre	: 65 [mm]
- Diamètre maximum usinable	: 160 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Course	: 700 [mm]
- Vitesse avance rapide	: 50 [m/min]
- Distance broche/contre-broche	: 710 [mm]
TOURELLE SUPERIEURE GAUCHE	
- Nombre de positions	: 14
- Nombre de positions motorisées	: 14
- Course X/Z	: 110 / 320 [mm]

Type : Tour CNC
Marque : INDEX
Modèle : C200
Année : 2010
N° Série : 720442
N° Stock : 10380

- Course Y : 100 [mm]
- Type d'outil : VDI 25
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 6,5 [kW]
TOURELLE SUPERIEURE DROITE : 3
- Nombre de positions : 14
- Nombre de positions motorisées : 14
- Course X : 180 [mm]
- Type d'outil : VDI 25
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 6,5 [kW]
TOURELLE INFERIEURE GAUCHE : 2
- Nombre de positions : 14
- Nombre de positions motorisées : 14
- Course X/Z : 110 / 550 [mm]
- Course Y : 100 [mm]
- Type d'outil : VDI 25
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 6,5 [kW]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Tension alimentation : 400 [V]
- Puissance installée : 64 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 6.618 x 1.794 [mm]
- Hauteur machine : 2.139 [mm]
- Poids machine : 9.000 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures de broche : 36.721 [h]

ÉQUIPEMENT

- CNC : C200-4D (SIEMENS 840D)
- Interface : Ethernet / USB
- Lampe d'état 3 couleurs
- Options : Transmit / Tracyl
- Contrôle bris d'outil
- Bac d'arrosage : 350 [l]
* avec pompe haute pression : 80 [bars]
- Refroidissement de broche : KLH SC 13.K2LLT
- Arrosage centre broche : et tourelles
- Convoyeur à copeaux
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Embarreur : INDEX MBL capacité 3.000 [mm]
- Mandrin à pinces : 2 HAINBUCH Spanntop Kombi Axfix Ø65