

## OKUMA LB2000 EX Space turn

**Type : Tour CNC**  
**Marque : OKUMA**  
**Modèle : LB2000 EX Space turn**  
**Année : 2011**  
**N° Série : 155818**  
**N° Stock : 10680**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| - Nombre d'axes                | : 2                  |
| <b>BROCHE PRINCIPALE</b>       |                      |
| - Nez de broche - Tour CNC     | : A2-6"              |
| - Puissance de broche          | : 11 [kW]            |
| - Vitesse de broche            | : 50- 6.000 [tr/min] |
| - Diamètre max en barre        | : 60 [mm]            |
| - Diamètre maximum usinable    | : 430 [mm]           |
| - Diamètre max sur le banc     | : 580 [mm]           |
| - Précision d'indexation axe C | : 0,001 [°]          |
| <b>TOURELLE</b>                |                      |
| - Nombre de positions          | : 12                 |
| - Course Z                     | : 390 [mm]           |
| - Course X                     | : 260 [mm]           |
| - Type d'outil - tour CNC      | : V12                |
| <b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b> |                      |
| - Tension alimentation         | : 380 [V]            |
| - Puissance installée          | : 38 [kVA]           |
| <b>ENCOMBREMENT</b>            |                      |
| - Dimensions au sol            | : 2.200 x 1.734 [mm] |
| - Hauteur machine              | : 1.839 [mm]         |
| - Poids machine                | : 3.400 [kg]         |
| <b>HEURES MACHINE</b>          |                      |
| - Heures sous tension          | : 23.682 [h]         |
| - Heures de travail            | : 11.795 [h]         |
| - Heures de broche             | : 7.225 [h]          |

**Type : Tour CNC**  
**Marque : OKUMA**  
**Modèle : LB2000 EX Space turn**  
**Année : 2011**  
**N° Série : 155818**  
**N° Stock : 10680**

**EQUIPEMENT**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CNC                        | : OKUMA OSP-P200 LA                  |
| - Interface(s)               | : Ethernet / RS232 / USB             |
| - Conversationnel            | : Advanced One Touch IGF-L V302A     |
| - Lampe d'état 3 couleurs    |                                      |
| - Bac d'arrosage             |                                      |
| - Convoyeur à copeaux        | : Droite MAYFRAN                     |
| - Palpeur outils marque/type | : manuel                             |
| - Récupérateur de pièces     |                                      |
| - Embarreur                  | : FMB 5-55 /3200                     |
| - Transformateur électrique  |                                      |
| - Mandrin à pinces           | : Nann KSF 40/6 -6000 t/min          |
| - Mandrin à pinces           | : TYPE 173E/48F Ø de barre max 42 mm |