

CITIZEN

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : CITIZEN

Année : 2001

N° Stock : P2685



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 8
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 16 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 200 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2/3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 16 [mm]
- Course Z	: 280 [mm]
- Course X	: 195 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 0.75/1.5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de tourelles	: 1
TOURELLE INFÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 20
- Nombre de positions motorisées	: 10

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : CITIZEN

Année : 2001

N° Stock : P2685

- Course X/Z : 107.5/133 [mm]

- Vitesse outils tournants : 6500 [tr/min]

PEIGNE 1

- Nombre de positions : 8

- Nombre de positions motorisées : 4

- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]

- Course X/Y : 60.5/208 [mm]

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions : 3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]

- Puissance installée : 10 [kVA]

- Dimensions au sol : 2780x1260 [mm]

- Hauteur machine : 1785 [mm]

- Poids machine : 2900 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC : Mitsubishi MELDAS M6D

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Bac d'arrosage : COOL BLASTER CB510

* avec pompe HP

- Appareil à tourbilloner

- Embarreur : LNS EXPRESS

- Aspirateur brouillard d'huile

- Système anti-incendie

Sans garantie de fonctionnement

- Transformateur électrique