

CITIZEN M16 III

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : CITIZEN
Modèle : M16 III
Année : 2001
N° Série : P11016
N° Stock : P2684



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 8
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 16 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 200 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2/3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 16 [mm]
- Course Z	: 280 [mm]
- Course X	: 195 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 0.75/1.5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de tourelles	: 1
TOURELLE INFÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 20
- Nombre de positions motorisées	: 10

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : CITIZEN

Modèle : M16 III

Année : 2001

N° Série : P11016

N° Stock : P2684

- Course X/Z	: 107.5/133 [mm]
- Vitesse outils tournants	: 6500 [tr/min]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
- Course X/Y	: 60.5/208 [mm]
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 3
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 380 [V]
- Puissance installée	: 10 [kVA]
- Dimensions au sol	: 2780x1260 [mm]
- Hauteur machine	: 1785 [mm]
- Poids machine	: 2900 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC	: Mitsubishi MELDAS M6D
- Canon tournant	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Bac d'arrosage	: COOL BLASTER CB510
* avec pompe HP	
- Appareil à tourbilloner	
- Embarreur	: LNS EXPRESS
- Aspirateur brouillard d'huile	
- Système anti-incendie	
Sans garantie de fonctionnement	
- Transformateur électrique	