

## CITIZEN M16 III

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : CITIZEN**  
**Modèle : M16 III**  
**Année : 2003**  
**N° Stock : P2689**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Nombre d'axes                  | : 8              |
| - Nombre de broches              | : 2              |
| BROCHE PRINCIPALE                |                  |
| - Diamètre max en barre          | : 16 [mm]        |
| - Longueur max d'usinage         | : 200 [mm]       |
| - Vitesse de broche              | : 10000 [tr/min] |
| - Puissance de broche            | : 2.2/3.7 [kW]   |
| - Précision d'indexation axe C   | : 0.001 [°]      |
| CONTRE-BROCHE                    |                  |
| - Diamètre max en barre          | : 16 [mm]        |
| - Course Z                       | : 280 [mm]       |
| - Course X                       | : 195 [mm]       |
| - Vitesse de broche              | : 10000 [tr/min] |
| - Puissance de broche            | : 0.75/1.5 [kW]  |
| - Précision d'indexation axe C   | : 0.001 [°]      |
| - Nombre de tourelles            | : 1              |
| TOURELLE INFÉRIEURE              |                  |
| - Nombre de positions            | : 20             |
| - Nombre de positions motorisées | : 10             |

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : CITIZEN**  
**Modèle : M16 III**  
**Année : 2003**  
**N° Stock : P2689**

- Course X/Z : 107.5/133 [mm]  
- Vitesse outils tournants : 6500 [tr/min]

**PEIGNE 1**

- Nombre de positions : 8  
- Nombre de positions motorisées : 4  
- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]  
- Course X/Y : 60.5/208 [mm]

**CONTRE OPERATION**

- Nombre de positions : 3

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 380 [V]  
- Puissance installée : 10 [kVA]  
- Dimensions au sol : 2780x1260 [mm]  
- Hauteur machine : 1785 [mm]  
- Poids machine : 2900 [kg]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Mitsubishi MELDAS M6D  
- Canon tournant  
- Récupérateur de pièces  
- Bande transporteuse de pièces  
- Bac d'arrosage : COOL BLASTER CB510  
\* avec pompe HP  
- Appareil à tourbilloner  
- Embarreur : LNS EXPRESS  
- Aspirateur brouillard d'huile  
- Système anti-incendie  
Sans garantie de fonctionnement  
- Transformateur électrique