

HANWHA STL 32 H

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : HANWHA

Modèle : STL 32 H

Année : 2006

N° Série : ST-32-BB-0026

N° Stock : 9019



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 11
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre maximum en barre	: 32 [mm]
- Longueur maxi d'usinage	
- Course	: 320 [mm]
- Vitesses de broche	: 8000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 8 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre maximum en barre	: 32 [mm]
- Vitesses de broche	: 8000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 8 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
- Nombre de tourelles	: 1
TOURELLE INFÉRIEURE	
- Nombre de positions	: 10
- Nombre de positions motorisées	: 10
- Course X/Z	: 115/120 [mm]
- Course Y	: 100 [mm]
- Vitesse outils tournants	: 6000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 [kW]
- Nombre de peignes	: 1
PEIGNE 1	

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : HANWHA

Modèle : STL 32 H

Année : 2006

N° Série : ST-32-BB-0026

N° Stock : 9019

- Nombre de positions : 9
- Nombre de positions motorisées : 4
- Vitesse outils tournants : 6000 [tr/min]

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions : 4

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]
- Puissance installée : 40 [kW]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3600 X 2200 [mm]
- Hauteur machine : 1780 [mm]
- Poids machine : 4600 [kg]

ÉQUIPEMENT

- CNC : Siemens 840 D
- Lampe d'état 3 couleurs
- Canon tournant
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Ejection de pièce
- Convoyeur à copeaux
- Bac d'arrosage
* avec pompe haute pression
* avec groupe froid liquide de coupe
- Embarreur : LNS HYDROBAR MINISPRINT
- Aspirateur brouillard d'huile : DONALDSON
- Groupe de refroidissement
- Système anti-incendie *
- Transformateur électrique
- Dispositif pièce longue
- Nombre de portes-outils tournants : 10