

MANURHIN KMX 732 EVO

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : MANURHIN
Modèle : KMX 732 EVO
Année : 2021
N° Série : 287S017
N° Stock : T14814



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 7
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course	: 380 [mm]
- Vitesse de broche	: 8.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 7,5 / 10,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course Z	: 295 [mm]
- Vitesse de broche	: 8.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3,7 / 5,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Nombre de peignes	: 2
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 5
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Course X/Y	: 45 / 180 [mm]
PEIGNE 2	
- Nombre de positions	: 5
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Course X/Y	: 45 / 180 [mm]
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 4

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : MANURHIN

Modèle : KMX 732 EVO

Année : 2021

N° Série : 287S017

N° Stock : T14814

- Nombre de positions motorisées : 3
- Course Y : 260 [mm]

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions : 4
- Nombre de positions motorisées : 3
* Course Y : 260 [mm]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]
- Puissance installée : 32 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3.000 x 1.400 [mm]
- Hauteur machine : 1.857 [mm]
- Poids machine : 4300 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 25310 [h]
- Heures de travail : 6402 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i-B
- Interface(s) : Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Lampe d'état 3 couleurs
- Canon tournant
- Récupérateur de pièces
- Ejection de pièce
- Bac d'arrosage
* avec pompe HP : HP Muller Combiloop CL2 (2016)
- Embarreur : LNS Express 332 S2 (2016)
- Système anti-incendie
Sans garantie de fonctionnement
- Nombre de portes-outils tournants : 5
- Nombre de porte-outils fixes : 10
- Canal embarreur : 32 mm max
- 2ème Canal embarreur : 10 mm max sans poussette