

## STAR SR-20 RII

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : STAR**

**Modèle : SR-20 RII**

**Année : 2006**

**N° Série : 1650(161)**

**N° Stock : T16202**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 6
- Nombre de broches	: 2
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 205 [mm]
- Vitesse de broche	: 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Vitesse de broche	: 8000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 1 [°]
- Nombre de peignes	: 1
<b>PEIGNE 1</b>	
- Nombre de positions	: 6
<b>APPAREIL EN BOUT</b>	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
<b>CONTRE OPERATION</b>	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
<b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>	

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : STAR**

**Modèle : SR-20 RII**

**Année : 2006**

**N° Série : 1650(161)**

**N° Stock : T16202**

- Tension alimentation	: 400 [V]
- Puissance installée	: 7 [kW]
<b>ENCOMBREMENT</b>	
- Dimensions au sol	: 2200 x 1102 [mm]
- Hauteur machine	: 1700 [mm]
- Poids machine	: 2200 [kg]
<b>HEURES MACHINE</b>	
- Heures sous tension	: 94549 [h]
- Heures de travail	: 76096 [h]
- Heures de broche	: 57727 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC	: Fanuc 18i- TB
- Canon tournant	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Ejection de pièce	
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	
- Embarreur	: FMB TURBO2-20/3200A
- Transformateur électrique	