

STAR SR-32JII typeB

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : STAR
Modèle : SR-32JII typeB
Année : 2017
N° Série : 0186 (025)
N° Stock : 10700



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 7
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course	: 310 [mm]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 7,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3,7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 11
- Nombre de positions motorisées	: 5
- Vitesse outils tournants	: 5.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1,2 [kW]
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 4
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 4
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 200 [V]

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : STAR

Modèle : SR-32JII typeB

Année : 2017

N° Série : 0186 (025)

N° Stock : 10700

- Puissance installée	: 6,2 [kVA]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 2.711 x 1.275 [mm]
- Hauteur machine	: 1.705 [mm]
- Poids machine	: 3.100 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures sous tension	: 20549 [h]
- Heures de travail	: 12086 [h]

EQUIPEMENT

- CNC	: Fanuc 32i-MODEL B
- Interface(s)	: PCMCIA / USB / RJ45 / RS232
- Lampe d'état 3 couleurs	
- Canon tournant	
- Bac d'arrosage	
* avec pompe HP	: COMBILoop CL2 [bar]
- Embarreur	: FMB turbo 3-36/3200 "A"
- Ejection de pièce	
- Récupérateur de pièces	
- Bande transporteuse de pièces	
- Convoyeur à copeaux	: MAYFRAN MT10
- Transformateur électrique	