

## STAR SR-32JII typeB

**Type : Tour cnc poupée mobile**  
**Marque : STAR**  
**Modèle : SR-32JII typeB**  
**Année : 2017**  
**N° Série : 0186 (025)**  
**N° Stock : 10700**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 7
- Nombre de broches	: 2
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Course	: 310 [mm]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 7,5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Diamètre max en barre	: 32 [mm]
- Vitesse de broche	: 7.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 3,7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
<b>PEIGNE 1</b>	
- Nombre de positions	: 11
- Nombre de positions motorisées	: 5
- Vitesse outils tournants	: 5.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1,2 [kW]
<b>APPAREIL EN BOUT</b>	
- Nombre de positions	: 4
<b>CONTRE OPERATION</b>	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 4
<b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>	
- Tension alimentation	: 200 [V]

**Type : Tour cnc poupée mobile**

**Marque : STAR**

**Modèle : SR-32JII typeB**

**Année : 2017**

**N° Série : 0186 (025)**

**N° Stock : 10700**

- Puissance installée : 6,2 [kVA]  
ENCOMBREMENT  
- Dimensions au sol : 2.711 x 1.275 [mm]  
- Hauteur machine : 1.705 [mm]  
- Poids machine : 3.100 [kg]  
HEURES MACHINE  
- Heures sous tension : 20549 [h]  
- Heures de travail : 12086 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 32i-MODEL B  
- Interface(s) : PCMCIA / USB / RJ45 / RS232  
- Lampe d'état 3 couleurs  
- Canon tournant  
- Bac d'arrosage  
\* avec pompe HP : COMBILoop CL2 [bar]  
- Embarreur : FMB turbo 3-36/3200 "A"  
- Ejection de pièce  
- Récupérateur de pièces  
- Bande transporteuse de pièces  
- Convoyeur à copeaux : MAYFRAN MT10  
- Transformateur électrique