

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77 FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL : rd@rdmo.com

## TSUGAMI B0205E-III

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : TSUGAMI Modèle : B0205E-III

Année : 2015 N° Série : 21009A N° Stock : 10486





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'axes : 5 - Nombre de broches : 2 BROCHE PRINCIPALE

- Diamètre max en barre : 20 [mm]
- Longueur max d'usinage : 210 [mm]

Vitesse de broche
 Puissance de broche
 Précision d'indexation axe C
 CONTRE-BROCHE
 200 - 10000 [tr/min]
 2.2 / 3.7 [kW]
 0.001 [°]

Diamètre max en barre
 Vitesse de broche
 Puissance de broche
 Précision d'indexation axe C
 200 - 12000 [tr/min]
 2.2 / 3.7 [kW]
 Précision d'indexation axe C

PEIGNE 1

Nombre de positionsNombre de positions motorisées3

- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]

PEIGNE 2

- Nombre de positions : 3
APPAREIL EN BOUT
- Nombre de positions : 8
CONTRE OPERATION

Nombre de positions : 4Nombre de positions motorisées : 2

- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : TSUGAMI Modèle : B0205E-III

Année : 2015 N° Série : 21009A N° Stock : 10486

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Puissance installée : 11 [kVA]

**ENCOMBREMENT** 

 - Dimensions au sol
 : 1655 x 1125 [mm]

 - Hauteur machine
 : 1700 [mm]

 - Poids machine
 : 2000 [kg]

**HEURES MACHINE** 

- Heures de travail : 13.837 [h]

**EQUIPEMENT** 

- CNC : Fanuc Oi-TD

- Lampe d'état 3 couleurs

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

Ejection de pièceConvoyeur à copeaux

- Bac d'arrosage

\* avec pompe HP : 70 [bar]

- Embarreur : IEMCA ELITE 220 E / 32 LL

- Système anti-incendie

Sans garantie de fonctionnement - Transformateur électrique