

TSUGAMI HS327-5AX

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : TSUGAMI

Modèle : HS327-5AX

Année : 2013

N° Série : 111

N° Stock : 9207



Ce tour avec axe B a tourné à l'huile entière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 9
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre maximum en barre	: 32 [mm]
- Longueur maxi d'usinage	: 320 [mm]
- Vitesses de broche	: 8.000 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Heures de broche	: 4.120 [h]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre maximum en barre	: 32 [mm]
- Vitesses de broche	: 8.000 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Heures de broche	: 869 [h]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 9
- Nombre de positions motorisées	: 4
- Vitesse outils tournants	: 6.000 [tr/min]
PEIGNE 2	
- Nombre de positions	: 3
PEIGNE AVEC AXE B	
- Nombre de positions	: 8
- Nombre de positions motorisées	: 4

Type : Tour cnc poupée mobile

Marque : TSUGAMI

Modèle : HS327-5AX

Année : 2013

N° Série : 111

N° Stock : 9207

- Vitesse outils tournants : 5.000 [tr/min]

- Course axe B : 0 - 135 [°]

CONTRE OPERATION

- Nombre de positions : 8

- Nombre de positions motorisées : 4

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2.455 x 1.280 [mm]

- Hauteur machine : 2.010 [mm]

- Poids machine : 3.600 [kg]

- Heures sous tension : 9.287 [h]

ÉQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i-B5

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Bac d'arrosage

* avec pompe haute pression : 15 [bars]

- Aspirateur brouillard d'huile : Filtermist S800

- Embarreur : IEMCA Boss 338 HD / 32LL (2014)

- Système anti-incendie

* NB : sans garantie de fonctionnement. A faire contrôler par un organisme qualifié de l'acheteur.

- Transformateur électrique : Meng 380 / 200 [V]

- Jeu de pinces pour mandrin : F37

- Ejection de pièce

- Kit d'utilisation sans canon