

INDEX MS32C

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS32C

Année : 2002

N° Série : 150202

N° Stock : 10335



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---|----------------------------|
| - Nombre de broches | : 6 indépendantes |
| - Passage barre | : 32[mm] |
| - Vitesse de Broche maxi | : 6300 [t/min] |
| - Machine équipée de 28 axes numériques | |
| - Unité de chariots 1.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 2.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 3.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 3.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 4.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 4.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 5.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 5.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 6.1 | : axes X et Z gérés par CN |
| - Unité de chariots 6.2 | : axes X et Z gérés par CN |
| - contre-broche en position 6.1 | |

EQUIPEMENT

- | | |
|--|---|
| - Commande | : INDEX C200-4 (Siemens SINUMERIK 840D) |
| - Simple NCU | |
| - Embarreur IEMCA SIR MS32/33/P | |
| - Bac d'arrosage | : KNOLL AE 1076 |
| * avec pompe haute pression | |
| - Evacuateur à copeaux KNOLL VRF 500 | |
| - Evacuation de pièce avec convoyeur en position 6 | |