

INDEX MS40C

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS40C

Année : 2013

N° Série : 200128

N° Stock : T15912



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 6
- Nombre de contre-broches	: 1
BROCHES	
- Diamètre max en barre	: 40 [mm]
- Vitesse de broche	: 7000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 13/24 [kW]
AXES NUMERIQUES	
- Unité de chariots 1.1	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 1.2	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 2.1	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 2.2	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 3.1	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 3.2	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 4.1	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 4.2	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 5.1	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 5.2	: axes X et Z gérés par CN
- Unité de chariots 6.1	: axe Z géré par CN
- Unité de chariots 6.2	: axes X et Z gérés par CN
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
- Tension alimentation	: 380 [V]
- Puissance installée	: 77 [kW]
ENCOMBREMENT	
- Dimensions au sol	: 3329 x 2032 [mm]
- Hauteur machine	: 2654 [mm]
- Poids machine	: 7100 [kg]
HEURES MACHINE	
- Heures de travail	: 47580 [h]

Type : Tour multibroche cnc

Marque : INDEX

Modèle : MS40C

Année : 2013

N° Série : 200128

N° Stock : T15912

EQUIPEMENT

- CNC : Siemens 840D (Powerline)
- Double NCU
- 2 pupitres CN
- Surveillance des efforts de coupe : ARTIS
- Convoyeur à copeaux
- Bac d'arrosage
- * avec pompe HP : 40 [bar]
- Embarreur : Index MBL 40-6
- Système anti-incendie
- * Sans garantie de fonctionnement
- Transformateur électrique